

	BIMP B4d	ZEBRA ZD421t	ZEBRA ZD621t	SATO WS408	SATO CT4-LX	INTERMEC PC43t
Type d'impression	Transfert thermique et thermique direct	Transfert thermique et thermique direct	Transfert thermique et thermique direct	Transfert thermique et thermique direct	Transfert thermique et thermique direct	Transfert thermique et thermique direct
Résolution	203 dpi - 300 dpi	203 dpi - 300 dpi	203 dpi - 300 dpi	203 dpi - 300 dpi	203 dpi - 300 dpi	203 dpi - 300 dpi
Passage tête d'impression de 203dpi en 300dpi	OUI - Par l'utilisateur avec auto détection de l'imprimante --> Vidéo de démonstration disponible en Français sur le site web mybimp.com	NON	NON	NON	NON	OUI - Par l'utilisateur avec auto détection de l'imprimante
Largeur maxi d'impression	108mm en 203dpi 106mm en 300dpi	104mm en 203dpi 108mm en 300dpi	104mm en 203dpi 108mm en 300dpi	104mm en 203dpi 104mm en 300dpi	104mm en 203dpi 104mm en 300dpi	104mm en 203dpi 106mm en 300dpi
Vitesse maxi d'impression	203,2mm/sec en 203dpi 152,4mm/sec en 300dpi	152,4mm/sec en 203dpi 101,6mm/sec en 300dpi	203,2mm/sec en 203dpi 152,4mm/sec en 300dpi	152,4mm/sec en 203dpi 101,6mm/sec en 300dpi	203,2mm/sec en 203dpi 152,4mm/sec en 300dpi	203,2mm/sec en 203dpi 152,4mm/sec en 300dpi
Longuer maxi du ruban	300m	300m	300m	300m	100m	300m
Sens encrage ruban	Intérieur - Extérieur	Extérieur uniquement	Extérieur uniquement	Intérieur - Extérieur	Intérieur - Extérieur	Intérieur - Extérieur
Options disponibles	Peeler - Cutter Dérouleur externe	Peeler - Cutter	Peeler - Cutter	Peeler - Cutter	Peeler - Cutter	Peeler - Cutter
Mise en place des options	Autonomie de l'utilisateur Vidéos disponibles en Français sur le site web mybimp.com - Auto-détection par l'imprimante	Autonomie de l'utilisateur	Autonomie de l'utilisateur	Autonomie de l'utilisateur	Autonomie de l'utilisateur	Autonomie de l'utilisateur
Type de cellule	Cellules amovibles pour : Echenillage Prédécoupé Marque noire Trou de détection	Cellules amovibles pour : Echenillage Prédécoupé Marque noire Trou de détection	Cellules amovibles pour : Echenillage Prédécoupé Marque noire Trou de détection	Cellules amovibles pour : Echenillage Prédécoupé Marque noire Trou de détection	Cellules amovibles pour : Echenillage Prédécoupé Marque noire Trou de détection	Cellules amovibles (si version avec afficheur) pour : Echenillage Prédécoupé Marque noire Trou de détection
Afficheur intégré	Ecran tactile monochrome 3,5 pouces	NON	En option uniquement : Ecran tactile couleur	NON	Ecran tactile couleur 4,3 pouces	En option uniquement : Ecran non tactile couleur 2,36 pouces
Connectivités standards	USB USB-host Ethernet Série RS232	USB USB-host	USB USB-host Ethernet Série RS232	USB Ethernet Série RS232	USB USB-host Ethernet	USB USB-host
Connectivités optionnelles	Wifi (auto-détection) Bluetooth (auto-détection) Vidéos d'aides disponibles en Français sur le site web mybimp.com	Ethernet Wifi + Bluetooth Série RS232	Wifi + Bluetooth	Wifi + Bluetooth	Wifi + Bluetooth	Ethernet Wifi + Bluetooth Adaptateur USB -Série RS232 Adaptateur USB-Parallèle
Mémoire	128 MB RAM - 256 MB Flash	256 MB RAM - 512 MB Flash	256 MB RAM - 512 MB Flash	32 MB RAM - 16 MB Flash	1 GB RAM - 4 GB Flash	128 MB RAM - 128 MB Flash
Langages disponibles	ZPL DPL EPL TSPL	ZPL EPL	ZPL EPL	SBPL SZPL SEPL SDPL SIPL	SBPL SZPL SEPL SDPL SIPL	IPL ZPL DPL EPL
Garantie	36 mois (3 ans)	24 mois (2 ans)	24 mois (2 ans)	12 mois (1 an)	12 mois (1 an)	12 mois (1 an)
Dimensions	308mm x 250mm x 180mm	267mm x 202mm x 177mm	267mm x 202mm x 192mm	221mm x 278mm x 188mm	238mm x 178mm x 214mm	182mm x 227mm x 281mm
Poids	2,9 kgs	2,05 kgs	2,5 kgs	2,48 kgs	3,4 kgs	2,7 kgs
Autres	QR code intégré dans l'imprimante pour un accès direct aux vidéos d'utilisation de l'imprimante	Existe en version : Thermique direct seul (ZT421d) - Cartridge (ZD421c)	Existe en version thermique direct seul (ZT621d)	Existe en version thermique direct seul		Existe en version thermique direct seul (PC43d)
Prix public à partir de	550 € HT	537 € HT	709 € HT	438 € HT	940 € HT	368.44 € HT