



SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS - FRENCH EXPERTISE

SCAN ME



[www.mybimp.com](http://www.mybimp.com)

# B6i

## Imprimante industrielle 6"



Garantie standard :  
36 mois (3 ans)  
retour atelier

Grantie sur site  
optionnelle

Drivers :  
Windows, Codesoft,  
Winetiq

Full compatible  
langage ZPL, DPL

Compatible avec  
les films transferts  
encrage intérieur et  
extérieur

Imprimante évolutive :  
auto-détection  
peeler, changement  
tête d'impression  
203/300 dpi

Système de maintien  
du rouleau  
d'étiquettes sécurisé

QR code intégré dans  
l'imprimante pour un  
accès direct depuis  
un smartphone aux  
vidéos d'utilisation de  
l'imprimante

Site web 100% dédié  
à l'utilisation de  
l'imprimante (vidéos,  
drivers, logiciels, ...)

Largeur d'impression :  
168 mm  
adapté pour étiquette  
palette format A5

# Fiche technique

# B6i

● <b>MODE D'IMPRESSION</b>	Transfert thermique
● <b>RÉSOLUTION - VITESSE D'IMPRESSION MAXIMALE</b>	203 dpi - 177.8 mm/sec En option : 300 dpi - 127 mm/sec Auto-détection lors du changement de la tête d'impression
● <b>LONGUEUR MAXIMALE D'IMPRESSION</b>	3121 mm (203 dpi); 1387 mm (300 dpi)
● <b>LARGEUR D'IMPRESSION MAX.</b>	168 mm
● <b>LANGAGE</b>	ZPL, DPL
● <b>DRIVERS</b>	Windows, Codesoft, Winetiq
● <b>TYPE DE SUPPORT D'IMPRESSION</b>	Papier continu, papier pour étiquettes avec gap, papier avec marques noires, papier prédécoupé, papiers thermiques, papier vélin, papier couché, étiquettes en fibre synthétique, bande textile.
● <b>DIAMÈTRE DU ROULEAU D'ÉTIQUETTES</b>	Diamètre du mandrin de 76 mm Diamètre extérieur maximum de 203 mm
● <b>ÉPAISSEUR DU SUPPORT D'IMPRESSION</b>	80 µ ~ 254 µ
● <b>LARGEUR DU FILM TRANSFERT</b>	58 mm ~ 172 mm
● <b>TYPE DE RUBAN</b>	Cire, cire/résine, résine
● <b>DIAMÈTRE MANDRIN DU RUBAN</b>	25 mm (1 pouce)
● <b>LONGUEUR DU RUBAN</b>	450 mètres maximum
● <b>SENS ENCRAGE RUBAN</b>	Intérieur / Extérieur
● <b>CONFIGURATION DU CAPTEUR</b>	Détection de l'arrêt moteur, détection fin du ruban & papier, détection surchauffe tête d'impression, détection du positionnement de l'étiquette avec gap/perforée/marque noire, détection surchauffe moteur.
● <b>PORT DE COMMUNICATION STANDARD</b>	USB-B, 3 USB HOST, port Ethernet, port series RS232
● <b>PORT DE COMMUNICATION OPTIONNEL</b>	Port parallèle
● <b>RAM / FLASH</b>	512 MB / 256 MB
● <b>ECRAN D'AFFICHAGE</b>	4 voyants d'état, 6 boutons Ecran tactile de 3,5 pouces
● <b>ACCESSOIRES EN OPTION</b>	Module de décollement d'étiquettes + dispositif de rembobinage glassine
● <b>DIMENSION (L*P*H)</b>	460.4 x 322 x 330.5 mm
● <b>POIDS</b>	14.5 KG
● <b>SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ</b>	CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE

Livré avec bloc d'alimentation, cordon secteur, guide d'installation rapide (accès aux drivers, logiciel d'étiquetage), 1 bobine de films transfert

SCAN ME

